

G-TEK® - POSIGRIP MAX® 18G BEZEŠVÁ PLETENÁ RUKAVICE S PODŠÍVKOU Z HPPE/ NYLONU/SPANDEXU, POVLAK POSIGRIPMAX NA DLANI A PRSTECH - ŘEZ F.



- Technologie PosiGrip® MAX je nová, vysoce inovativní povrchová úprava navržena tak, aby poskytovala výjimečný úchop, odolnost a pohodlí.
- Rukavice PosiGrip® MAX vyžadují až o 40 % méně síly než tradiční rukavice z nitrilu (NBR) pro tahání a chytání, přičemž nabízejí téměř nulovou propustnost oleje, aby ruce zůstaly suché a čisté.
- S PosiGrip® MAX kombinujte vynikající úchop v mastných podmínkách s pocitem druhé kůže, aniž byste slevili z ochrany.
- 18 gauge pro výjimečnou obratnost.
- Až o 30 % lehčí než standardní rukavice, ideální pro dlouhodobé použití.
- Integrované zesílení palce pro delší životnost a zvýšenou ochranu.
- Pletená manžeta zabraňuje vnikání nečistot a úlomků do rukavice.

APLIKACE

- Aeronautika
- Montáž kovových dílů a komponentů
- Dokončovací práce
- Výroba skla
- Řezání malých naolejovaných dílů

NÁVOD K PÉČI

Rukavice je vhodné čistit v mírné vodě s maximální teplotou 40°C. Měl by být použit jemný neiontový detergent. Doba schnutí by měla být 5-10 minut. Nízkoteplotní sušení v bubnové sušičce - maximální teplota 140°F (60°C)



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MATERIÁL	Podšívka: HPPE & Nylon & Spandex / Povlak Posigrip-Max na dlani a prstech.
KONSTRUKCE	Bezešvý úplet
BARVA	Podšívka: ■ Fialová / Povlak ■ Černý
STYL ZÁPĚSTÍ	Bezešvý náplet
VELIKOSTI	6 - 11
BALÍK	Individuální papírové balení na pár, 12 párů na sáček, 120 párů na karton.
COO	Čína

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

EN388: 4X42F							
ABRAZE	0	1	2	3	4	-	-
CUT (2003)	0	1	2	3	4	5	X
ROZTRHÁNÍ	0	1	2	3	4	-	-
PROPÍCHNOUT	0	1	2	3	4	-	-
CUT (ISO 13997)	A	B	C	D	E	F	X

ROZMĚRY (IN/CM)

	6	7	8	9	10	11
A	8.9 / 22.5	9.2 / 23.5	9.6 / 24.5	10 / 25.5	10.4 / 26.5	10.8 / 27.5
B	2.9 / 7.5	3 / 7.7	3.3 / 8.5	3.4 / 8.7	3.47 / 8.8	3.55 / 9
H	■ Fialová	■ Červený	■ Žlutý	■ Hnědý	■ Černý	■ Modrý

